

Descrição: Fundo para preparação de parede a base de água, indicada para aplicação em alvenaria, selando e aglutinando partículas. Cria uma base protetora impermeabilizante com elasticidade evitando pequenas trincas e fissuras. Possui componentes de bloqueio térmico que vão auxiliar e potencializar o efeito antitérmico da TEXTURA ANTITERMICA THOPP.

Superfícies: Alvenaria, pré-moldado, reboco e cimentos em geral.

Cor: Branco.

Embalagens: Balde 15L e Galão de 3,2L.

Prazo Validade: 36 meses (Embalagem fechada sem uso)

Sólidos: 30% - 35%

Peso Especifico: 1,5- 2 g/cm³

Secagem: Ao toque 2 hora
Entre demãos 4 horas
Total 24horas.

Composição: Emulsão Acrílica, Cargas Minerais, Aditivos e Agua.

Aplicação: Produto pronto para uso, ou diluição até 10%. A superfície a ser aplicado deve limpa, livre de partes soltas, óleos, graxas e produtos de limpeza em geral. A superfície precisa estar totalmente curada, respeitando prazo de cura de rebocos, massas e demais substratos. Furos, fissuras e rachaduras devem ser preenchidos previamente com Tapa Tudo Thopp. Aplicação com rolo, pincel, trincha ou airless.

Recomendações Gerais: Em caso de contato com olhos lavar abundantemente com agua. Se permanecer irritação, procurar um médico. A durabilidade da Textura Antitérmica depende do ambiente, substrato e demais condições. Não aplicar com temperaturas abaixo de 10°C ou acima de 30°C, e não aplicar em dias chuvosos ou com umidade relativa acima de 90%.