

Descrição: Massa de reparos para preenchimento e nivelamento de superfícies sem retração após a secagem e sem rachar. Pode ser lixado e aceita pintura após curada. Corrige as imperfeições em uma só aplicação, leve e de fácil manuseio pode ser aplicado em interior ou exterior.

Superfícies: Alvenaria, madeira e gesso.

Cor: Branco. (demais cores sob encomenda)

Embalagens: 90g; 340g e 1.36kg

Prazo Validade: 24 meses (Embalagem fechada sem uso)

Sólidos: 50 % - 55%

Peso Especifico: 0,3g/cm³

Secagem: Ao toque 1 hora
Entre demãos 4horas.
Total 8horas.

Composição: Emulsão Acrílica, Cargas Minerais, Aditivos e Agua.

Aplicação: Produto pronto para uso, não diluir. A superfície a ser aplicado deve limpa, livre de partes soltas, óleos, graxas e produtos de limpeza em geral. A superfície precisa estar totalmente curada, respeitando prazo de cura de rebocos, massas e demais substratos. Pode ser aplicado com espátula, desempenadeiras, preenchendo e nivelando orifícios, fissuras, rachaduras e trincas. Fissuras e rachaduras muito estreitas devem ser abertas em forma de “v” abrindo suas bordas para que seja possível o preenchimento com a massa. Após preencher, nivelar e apertar para melhor aderência. Para deixar um acabamento perfeito, recomenda-se preencher com massa tapa tudo Thopp além da altura do furo ou trinca, após cura, lixar levemente para ter um nivelamento com a parede perfeito.

Recomendações Gerais: Em caso de contato com olhos lavar abundantemente com agua. Se permanecer irritação, procurar um medico. A durabilidade da Massa Tapa Tudo depende do ambiente, substrato e demais condições. Não recomendado aplicação abaixo de 10°C ou acima de 30°C, e não aplicar em dias chuvosos, ou com umidade relativa acima de 90%