

Descrição: Uma textura acrílica a base de água, indicada para aplicação em alvenaria, criando uma camada (ideal acima de 3,5mm) para criar um bloqueio térmico tanto para calor como para o frio (bloqueia até 10°C). Por se tratar de uma textura emborrachada, ela também evita microfissuras (<0,05mm), além de ter uma super resistência à fungos e algas, aumentando a longevidade do revestimento. Aceita pintura após curada. Leve e de fácil manuseio pode ser aplicado em interior ou exterior.

Superfícies: Alvenaria, pré-moldado, reboco e cimentos em geral.

Cor: Branco.

Embalagens: 16kg (Balde 15L) e 3,2kg (Galão de 3,2L)

Prazo Validade: 24 meses (Embalagem fechada sem uso)

Sólidos: 70 % - 75%

Peso Especifico: 1,8- 2 g/cm³

Secagem: Ao toque 6 hora
Total 72horas.

Composição: Emulsão Acrílica, Cargas Mineraias, Aditivos e Agua.

Aplicação: Produto pronto para uso. A superfície a ser aplicado deve limpa, livre de partes soltas, óleos, graxas e produtos de limpeza em geral. A superfície precisa estar totalmente curada, respeitando prazo de cura de rebocos, massas e demais substratos. Furos, fissuras e rachaduras devem ser preenchidos previamente com Tapa Tudo Thopp. Em casos de repintura também se recomenda o uso do Fundo Preparador Thopp Therm. A textura Antitérmica pode ser aplicado com espátula ou desempenadeira de aço. Espalhe a textura nivelando em 1,5mm a 2mm na 1° demão e atingindo pelo menos 3,5mm na 2° demão.

Recomendações Gerais: Em caso de contato com olhos lavar abundantemente com agua. Se permanecer irritação, procurar um médico. A durabilidade da Textura Antitérmica depende do ambiente, substrato e demais condições. Não aplicar com temperaturas abaixo de 10°C ou acima de 30°C, e não aplicar em dias chuvosos ou com umidade relativa acima de 90%.