

Descrição: Tinta Emborrachada a base de água, possui super resistência e cobertura e ação anti fungos e algas. Uma camada final impermeabilizante com elasticidade evitando infiltrações por trincas e fissuras. Aplicada sobre a TEXTURA ANTITERMICA THOPP ela aumenta a proteção de todo o sistema, conferindo mais longevidade e proteção Na cor Branco oferece excelente refletância melhorando o desempenho de bloqueio do calor em dias ensolarados.

Superfícies: Alvenaria, pré-moldado, reboco e cimentos em geral.

Cor: Branco.

Embalagens: Balde 15L e Galão de 3,2L.

Prazo Validade: 36 meses (Embalagem fechada sem uso)

Sólidos: 40% - 45%

Peso Especifico: 1,2- 1,4 g/cm³

Secagem: Ao toque 2 hora
Entre demãos 4 horas
Total 24horas.

Composição: Emulsão Acrílica, Cargas Mineraias, Aditivos e Agua.

Aplicação: Produto pronto para uso, ou diluição até 10%. A superfície a ser aplicado deve limpa, livre de partes soltas, óleos, graxas e produtos de limpeza em geral. A superfície precisa estar totalmente curada, respeitando prazo de cura de rebocos, massas e demais substratos. Furos, fissuras e rachaduras devem ser preenchidos previamente com Tapa Tudo Thopp. Aplicação com rolo, pincel, trincha ou airless.

Recomendações Gerais: Em caso de contato com olhos lavar abundantemente com agua. Se permanecer irritação, procurar um médico. A durabilidade da Textura Antitérmica depende do ambiente, substrato e demais condições. Não aplicar com temperaturas abaixo de 10°C ou acima de 30°C, e não aplicar em dias chuvosos ou com umidade relativa acima de 90%.